

Abrollkipper/MULTILIFT XR 3S.2950 auf MAN TGE 5.180



MAN TGE 5.180
Radstand 3640 mm
Fahrgestell-Nr.: WMA16VUZ5J9008166
Leergewicht: 2.830 kg

0-XR3S

MULTILIFT XR3S Abrollkipper, Hub- und Kippkapazität 3000 kg

Vollhydraulische MULTILIFT-Wechselader-Einrichtung (Abrollkipper) entsprechend EG-Maschinenrichtlinie mit CE-Zertifikat für Behälter nach DIN 30722-3, Ausgabe 2004, Verriegelungsmaß l4= 1.823mm Typ City-Gerät für Bügelhöhe 900 mm

Grundgerät bestehend aus:

- Universellem Montagerahmen aus Z-Profilen, schraubbar
- hinterem Kipprahmen mit Containerverriegelung
- vorderem Kipprahmen mit Kippzylindern
- Teleskoparm mit Teleskopzylinder
- mechanischer Verriegelung zwischen vorderem und hinterem Kipprahmen

Hydraulikanlage bestehend aus:

- Doppeltwirkenden Zylindern mit Lasthalteventilen und Schlauchbruchsicherungsfunktion
- Gerätesteuerung über kompaktes Bedienpult mit integrierten Überwachungsleuchten und elektromagnetischer Ventilansteuerung
- CE-Sicherheitspaket
- Kipperanzeige
- Gerät lackiert und weitestgehend zur Montage vorbereitet inkl. elektrischer Vorverdrahtung



Der individuelle Aufbau vor Ihrer Haustür

MULTILIFT wird vor Ihrer Haustür von einem autorisierten MULTILIFT-Partner aufgebaut. Die Werkstatt hat durch die Nähe zu Ihnen ein offenes Ohr für Ihre besonderen Wünsche und kann diese auf direktem Wege berücksichtigen. Bei MULTILIFT bekommen Sie Maßarbeit statt Konfektion.

A-2950MM	Gerätelänge 2950mm (G-Maß)
B-FIXED-HOOK-SAFET	Standardhaken mit Schwerkraftsicherung 900mm
C-DIN-L4	Dornverriegelung nach DIN (Ausgabe 2004)
D-SF-RF-LOCK	Verriegelung hinterer Kipprahmen in Halbmondausführung
E-MAINT-SUPP	Kipperstütze
G-12V	Stromversorgung - 12V (LKW abhängig)
H-FRONT-SIDE	Steuerventil vorn links am Rahmen montiert.
J-PIANT-TC-HB	Gerätelackierung Hiab schwarz RAL 9005
K-MH-EXTENSION	Kabelbaumverlängerung 3m
LOG-DM1	Fracht für Zielorte in Deutschland frei Haus inkl. Verpackungskosten
H-SLOW-SPEED	2-Stufenschaltung zum langsamen Ein- und Ausfahren der Zylinder
H-8L	Öltank 10l
J-ZNPR	Zusätzliche Zinkgrundierung für Grund- und Kipprahmen
8027978	Satz Schmutzfänger mit Hiab-Logo
3399052	LEDUC PUMPE XPi25 mit Bohrung MB/VW Einkreis-Konstantpumpe, Fördermenge 25 ccm/U, Druckseite/Saugseite:??, Gewicht mit Ansaugstutzen(separat bestellen):9,7kg, serienmäßig rechtsdrehend, auf linksdrehend einfach zu ändern, schräge Bauform 40°
3394601	LEDUC XPi 45°-Ansaugstutzen für Saugschlauch Ø 38 mm 1 1/2 Zoll

Komplettaufbau bestehend aus:

1LM111LM2	Gerätemontage komplett inkl. Pumpen-und Tankmontage Rahmenüberhangsverk., Versetzen v. Kupplungstraverse, Beleuchtg., Bremsenrichtung
1LM43	Lieferung und Montage Kunststoffkotflügel für Hinterräder
1LM51	Fahrzeugabnahme nach § 21 inkl. Gebühren
1LM65	Lieferung und Montage seitliche Schutzvorrichtung
1LM6	Montage seitliche Begrenzungsleuchten

Lieferzeit: Fertigstellung: 02.10.2018

Preis auf Anfrage !

Preisvereinbarung über vorgenannten Lieferumfang ausschließlich über den zuständigen Vertriebsmitarbeiter der Hiab Germany GmbH!!!

Preisstellung : ab aktuellen Standort
Zahlung : bei Übernahme, netto

Zwischenverkauf vorbehalten.

Für weitere Informationen und Beratungen stehen wir gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Hiab Germany GmbH
i. V. Dirk Hackenberg i.A.. Martina Aumüller martina.aumueller@hiab.com