

Absetzkipper/MULTILIFT Futura 18 auf Arocs 2546 L 6x2/4

<p>Daimler AE-Nummer : 1-293 77656</p> <p>Aufbau: MULTILIFT Teleskop- Absetzkipper Futura 18 Hiab AB:342087</p>	<p>Beispielfoto</p>  <p>Arocs 2546 L 6x2/4 Radstand: 3150 mm Fahrgestell-Nr.: Leergewicht:</p>
---	---

- LC18 MULTILIFT FUTURA 18 Absetzkipper Evolight, mit Teleskop-Armen, Kapazität 18t, CE-konform
- ZNPR inklusive: Zusätzliche Zinkgrundierung für den Hauptrahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen im alltäglichen Einsatz
- W110-FTR inklusive: Garantiezeit-Verlängerung auf 24 Monate
 MULTILIFT FUTURA 18
 Vollhydraulische MULTILIFT-Wechselader-Einrichtung (Absetzkipper) entsprechend EG Maschinenrichtlinie mit CE-Zertifikat für Behälter nach DIN 30720 und nach der VDI Richtlinie 2700 Blatt 17 (Ladungssicherung)
- Grundgerät bestehend aus:
- universellem Montagerahmen, verschraubbar mit Lkw-Rahmen
 - Grundrahmen aus gekanteten Rohrprofilen
 - Ladebrücke mit herausnehmbarer Bodenabdeckung und Verschleißschiene mit Stirnwandabschluss und vorn auf dem Ladeboden verstell- und herausnehmbaren Behälterstopps
 - Hubeinrichtung bestehend aus zwei, über eine Torsionswelle verbundenen Hebearmen mit Teleskopauslegern in gekröpfter Ausführung für effektives Containerhandling (SwanNeck)
 - zwei einzeln steuerbaren, schräg angeordneten Stützbeinen mit starrer Druckplatte
 - an den Stützbeinbalken verschraubten vorgebohrten Trägerplatten zur Montage der originalen Lkw Schlussleuchten
 - Kipphebenbetätigung pneumatisch über Gestänge direkt angesteuert.
 - Kipphebensicherung über Hubarme gesteuert mit pneumatischem Öffnungsmechanismus
 - Unterfahrerschutz zwischen den Stützbeinen auf verschiedene Höhen verschraubbar
- Hydraulikanlage bestehend aus:

- Doppeltwirkenden Hub- Teleskop- und Stützbeinzylindern mit direkt montierten Lasthalteventilen
- sowie optischer Warneinrichtung für nicht eingefahrene Hub- und Stützbein- und Teleskopzylinder
- Steuerventil mit 4 Funktionen
- Teleskopzylinder mit Gleichlaufeinrichtung Einzelsteuerung möglich
- Steuerventil mit Hebeln an der linken Seite des Absetzkippers montiert für komplette Gerätesteuerung
- Gerät gesandstrahlt, zinkgrundiert und lackiert und zur schraubbaren Montage vorbereitet
- inkl. elektrischer Vorverdrahtung

Technische Daten:

Hubkraft von LKW-Standfläche:

Teleskop eingeschoben 18 t

Teleskop ausgeschoben 11,5 t

Hubkraft 800 mm unter LKW-Standfläche:

Teleskop eingeschoben 12,5 t

Teleskop ausgeschoben 8,9 t

Hub des Teleskopes 1400 mm

Ladeflächenlänge Standard 4224-4824 mm

- LOGO-DE inklusive: Satz Schmutzfänger mit Logo
- A1-ETSN Standard-Hubarme SwanNeck, hydraulisch teleskopierbar bis ca.1400 mm
- A2-EL45 Plateau - kurz, Länge ca. 4500 mm, herausnehmbare Bodenabdeckungen
- A5-CPAL Bodenbleche aus Alu-Riffelblech (3mm) Standard
- A3-SLFF Abstützung - Standard mit starren Stützplatten
- A4-CVLH Steuerventil, Position in Fahrtrichtung links unter dem Plateau
- B1-TLD3 3-Fach-Kipphaken-620 mm lang im Abstand v. 600mm, mit 2 Sicherungsklinken, Farbe:schwarz
- B2-CS43 4 Stck Aufnahmeketten mit 43 Kettengliedern (ca. 1,85m lang), Farbe: blau
- B3-CSSH 1 Satz Kettenverkürzer für 4 Anschlagketten, FTR18 (im Kettenpreis enthalten)
- B4-CSBH 1 Satz Aufnahmehaken für 4 Anschlagketten, Farbe: gelb, Typ BKGC
- B3-CSCC Chain covers
- B5-CSFF Containerstops vorne, Anschlagene fest, 5 wählbare Steck-Positionen, Farbe: schwarz
- B6-HSSM SafetyPlus Hydraulische Verriegelung seitlich, Farbe: schwarz
- C1-FLEX-FLRC-FTR Paket3 Steuersystem FlexControls mit Außen- u. Funksteuerung, bestehend aus:
 - FLEX-P3 Steuersystem FlexControls
 - FLOC-P3 Außensteuerung Typ FLOC

- FLRC-P3	Funkfernsteuerung Typ FLRC
C2-DHOU	Anschlusskabel an PLC bei Funksteuerung (ohne Skiptop) für Kontroll-Leuchten, Start/Stop, Drehzahl
C2-DHPT	Anschlusskabel für PTO
D-FLEX-CC-FTR18	Sicherheitspaket bei FLEX-Außensteuerung mit Kabinenst. u/o. Funk, bestehend aus:
- DMOC-CC	Sicherheits-Schaltung für FlexControls
- ESEM-CC	Not-Aus mit Memory Funktion für FlexControls
- SCOC-CC	Abdeckung für Steuerventil bei FlexControls
- MIRR-CC	Spiegel
- RURB-CC	Unterfahrerschutz
- RLBL-CC	Konsolen für original Lkw-Rückleuchten, schraubbar
L-CHIB	Gerätelackierung - HIAB schwarz (RAL 9005)
M-MP01	Befestigungsplatten
LOG-DM2	Fracht für Zielorte in Deutschland frei Haus inkl. Verpackungskosten
HCLR	SafetyPlus Containerverriegelung hinten zur Erfüllung der weiter verschärften Sicherheitsforderungen der vor der Veröffentlichung stehenden überarbeiteten DIN-Norm in Bezug auf Ladungssicherheit der Container
FASP	Turbo-Schaltung zum zügigen Absetzen leerer Absetzmulden
RCHB	Halterung für Funkfernsteuerung inkl. Ladefunktion am Handgriff A-Säule
PM100	Hydraulik-Öltank 100Ltr, mittig vor Plateau montiert, Farbe: schwarz
GAVA	Tankabsperrhahn für Öltank
PF01	HP-Filter, Hochdruckfilter für die Montage zwischen Hydraulikpumpe und Steuerventil mit Halterung
REST	Aufstiegstritte hinten
RSGR	Handgriffe für Aufstieg hinten, Farbe: schwarz
STPA	Kunststoffunterlegplatten für Abstützung rechts und links an den Stützen in Halterung montiert.
WRBS	Zusätzl Auflagen seitl. Für 1 Unterrahmenbehälter
3394436	Hiab Konstantpumpe SAP ALU 084-R
S500190	Verschraubungssatz
S503055 3372707	Anschluss Schlauchsatz Hydrauliköl

Komplettaufbau bestehend aus:

Montage Futura 18 (vormontiertes Gerät), Absetzkippergerätemontage
Grundmontage beinhaltet Fahrgestelländerungsarbeiten, Demontage/Montage
Rückleuchtenträger, Versorgungsanschlüsse und Halterung, Verbindungselemente aus
dem Fahrgestellrahmen entfernen, Befestigungsbleche/Fahrgestellrahmen bohren,
Schweißarbeiten Rahmenbefestigung, Einbau Hydraulikpumpe, Hydrauliktank,
Einstellarbeiten. Elektrik / Pneumatik / Steuerung und Innenbedienung einrüsten,
Anschluss an Fahrzeugelektrik, Einstellarbeiten.

TÜV nach § 21 inkl. Wiegen und Gebühren
Hinterachskotflügel (fahrgestellabhängig) Kunststoff Einachs

Preis auf Anfrage !

Preisvereinbarung über vorgenannten Lieferumfang ausschließlich über den zuständigen Vertriebsmitarbeiter der Hiab Germany GmbH!!!

Lieferzeit	: Fertigstellung :ca. Juli 2019
Preisstellung	: ab aktuellen Standort
Zahlung	: bei Übernahme, netto

Zwischenverkauf vorbehalten.

Für weitere Informationen und Beratungen stehen wir gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Hiab Germany GmbH
i.A.. Martina Aumüller martina.aumueller@hiab.com