

Abrollkipper/MULTILIFT XR 5 S.3650 auf FUSO 7C18

Daimler **Konsi-Nummer** : 1-293 77856

**Aufbau: MULTILIFT Abrollkipper
in Schub-Ausführung XR 5 S.3650**

Hiab-AB: 358687

Beispielfoto



Radstand: 3400 mm

Fahrgestell-Nr

Leergewicht:

0-XR5S

MULTILIFT XR5S Abrollkipper, Hub- und Kippkapazität 5000 kg
Vollhydraulische MULTILIFT-Wechselader-Einrichtung (Abrollkipper) entsprechend
EG-Maschinenrichtlinie mit CE-Zertifikat für Behälter nach DIN 30722-3, Ausgabe
2004, Verriegelungsmaß I4= 1.823mm Typ City-Gerät für Bügelhöhe 900 mm

Grundgerät bestehend aus:

- Universellem Montagerahmen aus Z-Profilen, schraubbar
- hinterem Kipprahmen mit Containerverriegelung
- vorderem Kipprahmen mit Kippzylindern
- Teleskoparm mit Teleskopzylinder
- mechanischer Verriegelung zwischen vorderem und hinterem Kipprahmen

Hydraulikanlage bestehend aus:

- Doppeltwirkenden Zylindern mit Lasthalteventilen und
Schlauchbruchsicherungsfunktion
- Gerätesteuerung über kompaktes Bedienpult mit integrierten
Überwachungsleuchten und
elektromagnetischer Ventilansteuerung
- CE-Sicherheitspaket
- Kipperanzeige
- Gerät lackiert und weitestgehend zur Montage vorbereitet inkl. elektrischer
Vorverdrahtung



Der individuelle Aufbau vor Ihrer Haustür

MULTILIFT wird vor Ihrer Haustür von einem autorisierten MULTILIFT-Partner aufgebaut. Die Werkstatt hat durch die Nähe zu Ihnen ein offenes Ohr für Ihre besonderen Wünsche und kann diese auf direktem Wege berücksichtigen. Bei MULTILIFT bekommen Sie Maßarbeit statt Konfektion.

A-3650MM	Gerätelänge 3650mm (G-Maß) Serie L4=2.135 mm
B-FIXED-HOOK-SAFETY	Standardhaken mit Schwerkraftsicherung 900mm
C-DIN-L4	Dornverriegelung nach DIN (Ausgabe 2004)
D-SF-RF-LOCK	Verriegelung hinterer Kipprahmen in Halbmondausführung
E-MAINT-SUPP	Kipperstütze
G-12V	Stromversorgung - 12V (LKW abhängig)
H-FRONT-SIDE	Steuerventil vorn links am Rahmen montiert.
J-PIANT-TC-HB	Gerätelackierung Hiab schwarz RAL 9005
K-MH-EXTENSION	Kabelbaumverlängerung 3m
LOG-DM1	Fracht für Zielorte in Deutschland frei Haus inkl. Verpackungskosten
F-CU-BRACKET	Halter für Steuerpult (Universalhalter für Innenbedienung)
H-SLOW-SPEED	2-Stufenschaltung zum langsamen Ein- und Ausfahren der Zylinder
H-8L	Öltank 10l
J-ZNPR	Zusätzliche Zinkgrundierung für Grund- und Kipprahmen
J-FP-MITSUBIS	Canter CW-750
J-MOUNTING-SCREWS	Satz Schrauben für vorgenannte Befestigungen
8027978	Satz Schmutzfänger mit Hiab-Logo
3394432	NETTO: SUNFAB PUMPE SC-034R Einkreis-Konstantpumpe, Fördermenge 34,2 ccm/U max. Drehzahl: 2300 U/min, max. Betriebsdruck: 40 MPa, Druckseite:, Saugstutzen: Ø 38 mm, Gewicht: 8,5 kg, Kippmoment: 7,4 Nm, rechtsdrehend, schräge Bauform 40°
S500181	Verschraubungssatz NW38 für SUNFAB SC-25,-34,-47,-64
9838490	Sauganschluss 45° gebogen DN 38/45 mm
3372707	Hydraulik-Öl, 25-l-Gebinde (1x25l-Kanister), HLP32

Komplettbau bestehend aus:

1LM111LM2	Gerätemontage komplett inkl. Pumpen- und Tankmontage Rahmenüberhangsverk., Versetzen v. Kupplungstraverse, Beleuchtg., Bremsenrichtung
1LM43	Lieferung und Montage Kunststoffkotflügel für Hinterräder
1LM51	Fahrzeugabnahme nach § 21 inkl. Gebühren
1LM65	Lieferung und Montage seitliche Schutzvorrichtung
1LM6	Montage seitliche Begrenzungsleuchten

1LM68

Lieferung und Montage Werkzeugkiste PVC

Preis auf Anfrage!

Preisvereinbarung über vorgenannten Lieferumfang ausschließlich über den zuständigen Vertriebsmitarbeiter der Hiab Germany GmbH!!!

Lieferzeit : **Fertigstellung: ca. Ende November 2019**

Preisstellung : ab aktuellen Standort

Zahlung : bei Übernahme, netto

Zwischenverkauf vorbehalten.

Für weitere Informationen und Beratungen stehen wir gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Hiab Germany GmbH
i.A.. Martina Aumüller martina.aumueller@hiab.com